

MOLYSLIDE® Lubricants



***ANTI SEIZE
MONTAŽNAPASTA
MASTI
SREDSTVA
PROTI RJI
ČISTILA***

SLO


	Proizvod	Opis	Pakiranje
	MS 600 MOS/2 MAST ZA PODMAZOVANJE - 30°C do + 450°C	Mast za podmazovanje z specijalno niskim koeficijentom trenja za sklepanje in montažo in notranje podmazovanje, valnjasti ležajev, tulcev, zobnikov, in vseh glatkih površin. Ščiti pred rjo, vlago in zelo primeren za podmazovanje.	Kanta 1kg
	MS 604 ANTI SEIZE BAKER - 40°C do + 1000°C	Podmazuje in ščiti pred rjo, slane vode, zaribavanja pod visokim pritiskom. Za podmazovanje zelo obremenjenih ležajev in glatkih površin pri niskih hitrostih. Za zaščito in lažjo demontažo. Primeren za uporabo pri zavorah na osebnih vozilih in tovornjakih.	Kanta 1kg Kanta 5kg Sod 180 kg Sprej 500 ml
	MS 605 ANTI SEIZE PORCELAN -40°C do + 1400°C	Ščiti pred elektrokemisko odpornostjo, zaribavanja, slane vode, zalepljivosti itd. Železno čista mast za podmazovanje je zelo dobro odporna pri visokih temperaturah. Za lažjo demontažo na zelo obremenjenih delih v industriji in vozilih. Primerna za zavorne dele pri osebnih avtomobilih in tovornjakih.	Kanta 1kg Kanta 5kg Sod 180 kg Sprej 500 ml
	MS 607 NEVER SEIZE - 180°C do +1200°C	Podmazuje in ščiti pred odlagajem oljnih ostankov, slane vode, zalepljivosti, rje in je primeren za lažjo demontiranje, vijakov, klinov, cevskih navojev, turbinah, zavornih delov, tesnilih itd. Pasta je izredno primerna za industrijo, pri težkih vozilih in za zavorne dele pri osebnih avtomobilih in tovornjakih.	Kanta 1kg Kanta 5kg Sod 180 kg Sprej 500 ml
	MS 609 KOLOSSEUM DOLGOTRAJNA EP MAST - 30°C do + 160°C	Litij kompleksna mast ekstremno visoke kvalitete. 3-5 krat učinkovitejša kot navadne masti. Popolnoma odporna proti vodi in vodni pari umazani vodi. Idealna mast za gradbeniške in industrijske stroje, bagarje primerena za zementno industrijo pri visokih temperaturah.	Katusa 400 g Kanta 5 kg Sod 50 kg Sod 180 kg
	MS 610 MEGARON MOS /2 - 20°C do + 130°C	Mast z litijevim mazilom in specijalno primesjo svinca. Za podmazovanje normalno do močno obremenjenih valjastih in glatkih ležajev. Pri prašnih in vlažnih prostorih. Za boljšo vpojnost v material vsebuje mast Molybdändisulfid. Uporaba za gradbeništvo in industrijo.	Katusa 400 g Kanta 5 kg Sod 50 kg Sod 180 kg
	MS 612 OLYMP UNIVERZALNA EP MAST	Visoko kvalitetna univerzalna mast za podmazovanje normalnih in visoko obremenjenih valjastih in glatkih ležajev na vseh vrst vozila, gradbeniške in kmetijske mehanizacije, industrijskih strojev po DIN K2K-30. Odporen proti vibracijam in pritiskom.	Katusa 400 g Kanta 5 kg Sod 50 kg Sod 180 kg
	MS 625 REZNO OLJE V SPREJU	Rezno olje v spreju za hitro uporabo pri vrtnanju, žaganju, rezkanju, rezanju navojev, primeren za vse materiale, posebno pri rji in kislinsko odpornemu jeklu. Preprečuje drgnjenje in podaljšuje čas zlorabo materiala. Posebno priporočljiv za gradbišča in montažno delo.	Sprej 500 ml
	MS 626 MAZILO ZA ZAILE IN ZOBNIKE	Specijalna mast za podmazovanje in nego zail (vrvi), zobniških vencev, verig, zobnikov, in odprtih menjalnikov. Mast je zelo odporna pritiskom in je odporna proti vodi, ne teče, se dobro vpoji v material. Specijalno primerena za gradbišča.	Sprej 500 ml
	MS 629 PTFE MAST BELA	Bela PTFE mast za mazanje od počasnih do malo hitrejših drsečih ležajev valjastih ležajev, zobnikov, zail, povzečih verig in strojnih delov. Primeren tudi za plastične dele.	Sprej 500 ml

	Proizvod	Opis	Pakiranje
	MS 630 SUPER PTFE OLJE - 40°C do + 220°C	Multifunkcionalno PTFE sredstvo za podmazovanje bez kislina. Za uporabo pri ekstremno visokem pritisku in temperaturah. Primerno tudi za podmazovanje in štito plastiko in elastomera. Je brez barve in vonja. Sredstvo čisti, maže in je odporen proti vodi, štiti pred zalepljivostjo.	Sprej 500 ml
	MS 632 FOOD LUBRICANT	Specijalno sredstvo za podmazovanje ležajev, vodnikov in vseh delov katerih so izpostavljeni dotikom z hrano.	Sprej 500 ml
	MS 633 UNIVERSALA EP SINTETIČNA MAST -20°C do + 200°C	Univerzalna mast z EP aditivim za podmazovanje počasnih do srednje tekočih ležajev, vodnikov, zobčnikov, jeklenih vrvi, verig. Odporen proti vibracijam, vodi, zelo dobro vpojnost v material.	Sprej 500 ml
	MS 634 SINTETIČNO VERIŽNO EP MAZILO - 20°C do +200°C	Mast za notranje in zunanje podmazovanje pod visokim pritiskom pri verigah in jeklenih vrvi pod visoko obremenjenostjo. Z dobro vpojnostjo, štiti pred korozijo, primeren za O-prstane.	Sprej 500 ml
	MS 635 SILIKONSKO OLJE V SPREJU - 40°C do + 220°C	100% silkonsko olje, za uporabo kot mazilo in proti zalepljivosti. Idejno za podmazovanje vseh vrst materialov. Za vzdrževanje tesnil, maže plastične dele, finomehanske dele. Brez barve in vonja.	Sprej 500 ml

Zaščita pred korozijo

	MS 636 CINK SPREJ SIVI	Ščiti pred katodiško rjo, z dobro odpornostjo proti slani vodi in vremenskim razmeram po DIN. Odporen proti udarcem, primeren za varenje. Se hitro suši, primeren za temperature do 360°C. Za odstranitev rje.	Sprej 500 ml
	MS 637 CINK SPREJ SVETLI	Ščiti pred katodiško rjo, z dobro odpornostjo proti slani vodi in vremenskim razmeram po DIN. Odporen proti udarcem, primeren za varenje. Se hitro suši, primeren za temperature do 360°C. Za odstranitev rje.	Sprej 500 ml
	MS 638 ALUMINIJSKI SPREJ	Ščiti pred korozijo(rjo) na podlagi aluminijastih delov. Za zaščito cevi, platišča, kotlov itd. Se hitro suši, tudi za uporabo pri optičnih delih. Primeren za temperature do 350°C.	Sprej 500 ml

	Proizvod	Opis	Pakiranje
	MS 642 WELD SEPARATING SPRAY	Sprej brez silikona za daljšo uporabo in umogoča enostavno uporabljanje pri varenju, in ščiti pred odlaganjem različnih predmetov. NE PRŠITI NA VROČE ŠOBE (duse) LAHKO VNETLJIVO.	Sprej 500 ml
	MS 650 SPREJ ZA RJO Z MOS /2	Specijalo sredstvo proti rji z visoko vpojnostjo in ekstremno močnim topilom. Pri dodatku z MOS/2 doseže boljše podmazovanje. Preprečuje vlago, rjo in ščiti pred korozijo.	Sprej 500 ml Kanta 20 lt
	MS 651 SPREJ ZA RJO FREEZE	Specijalni produkt z topilom proti zalepljivosti delov, poškropljeni deli se skrčijo. Specijalni sprej umogoča lažjo demontažo po izhlapevanju hladilnega sredstva. Samo en demontiran del poškropiti. Paziti da sprej ne pride na kožo ali v oči. Nevarnost opeklin.	Sprej 500 ml
	MS 652 KONTAKT SPREJ	Kontakt sprej kateri odstranjuje korozijo in umazanijo na kontaktih. Specijalna unčikovina preprečuje nadaljno korozijo na vtičnicah, stikalih. Preprečuje izgubo električne napetosti.	Sprej 500 ml
	MS 696 ODSTRANJEVALNI SPREJ ZA TESNILA	Topi hitro in brez problemov, posušena in zalepljena tesnila in tesnilne materiale. Odstranjuje usedline na motorjih. Topi lepila in barve. Ni primerno za plastiko.	Sprej 500 ml



Čiščenje

	MS 690 MONTAŽNO ČISTILO	Čisti ostanke olja, smole, voska, silikona. Za predčiščenje zalepljenih delov pri industrijskih izdelkih. Ni uporabljen za umetne materiale, gumija in lakiranih delov.	Sprej 500 ml
---	--	---	--------------

	Proizvod	Opis	Pakiranje
	MS 691 ČISTILO ZA ZAVORE	Čisti zavorni prah, olje, vosek, smolo, silikon od zavornih delov, sklopov, menjalnikov, in motornih delov. Odstranjuje korozijo in odstranjuje PU peno.	Sprej 600 ml Kanta 20 lt
	MS 692 UNIVERZALNO ČISTILO - PENA	Univerzalna pena odstranjuje olje, mast, vosek, saje, cigaretne ostanke, črnilo itd. Idejno čisto za steklo, kovine, plastiko, lakirane površine pri avtomobilih, v gospodinjstvu, za hobi in vrtno opremo, in za industrijo.	Sprej 600 ml
	MS 693 ELEKTRO ČISTILO	Kombinirano specijalno čisto z limoninim dodatkom odstranjuje prah, mast in oljnasto odlaganje brez da poškoduje izolacijo. Idejno za čiščenje električnih motorjev, stikalnih naprav E-kontaktov in generatorjev.	Sprej 500 ml



Barva za označevanje

	PAINT MASTER SPREJ ZA OZNAČEVANJE	Barva za označevanje, odporna proti vremenskim razmeram, odporna proti vlagi z izvrstno UV odpornostjo. Sprej z dvojnimi ventili omogoča delo na podu in omogoča istočasno naupično delo. Idejno za gradbeništvo, kmetištvo, in gozdarstvo.	Sprej 500 ml
---	--	---	--------------